



Os produtos da ACO são materiais para construção civil com características e funções técnicas específicas para cada aplicação. A sua utilização deverá ser orientada através de projetos elaborados por profissionais habilitados que consideram as particularidades de cada obra.

Para atender as classes de carga dos projetos, as fundações devem apresentar capacidade de suporte suficiente para garantir a estabilidade da estrutura e os canais da ACO devem ser instalados conforme as seções de instalação. Para mais informações, favor entrar em contato com o Departamento Técnico.

Classe de carga (EN 1433)		A15	B125	C250	D400	E600	F900	Seção de Instalação - Sistema ACO MONOBLOCK		Revisão: 06-2016
Envoltório de concreto sem armadura (NBR 6118)				≥20MPa	≥25MPa			Tipo de Instalação: Pavimento Intertravado C250 / D400		ACO Soluções em Drenagem Ltda. Estrada Municipal Biagino Chieffi, 866 Rio Abaixo - Jacareí/SP Tel.: (12) 3878-4686 e-mail: aco@acodrenagem.com.br web: www.acodrenagem.com.br
Dimensões mínimas do envoltório de concreto (cm)	X			≥15	≥20					
	Y			Borda superior da forma de ancoragem						
(Os valores apresentados representam condições mínimas de instalação. Características particulares do terreno podem requerer valores maiores.)	Z			≥15	≥20			Válido para os canais: Sistema ACO MONOBLOCK RD100V / RD150V / RD200V / RD300		

